

## **INSTALLAZIONE ANTIVIRUS-ANTISPAM SU NETHSERVICE**

### **Prerequisiti:**

L'installazione di questo servizio può avvenire solo se il server ha la possibilità di collegarsi ad internet per ricevere ed installare automaticamente i pacchetti necessari.

Aprire una shell sul server nethservice (in ssh con putty o direttamente da console) e digitare i seguenti comandi:

```
# cd
# yum -c ./yum-nethesis.conf install e-smith-antivirus
```

Rispondere sempre Y alle richieste di conferma

Ultimata questa fase sul server manager sarà disponibile una interfaccia per la gestione della quarantena e l'attivazione e configurazione del servizio.

### **Attivazione Servizio Antispam:**

```
# cd /etc/rc.d/rc7.d
# ln -sf ../init.d/spamassassin S80spamassassin
# /etc/rc.d/init.d/spamassassin start

# /sbin/e-smith/db configuration setprop amavis-ng qmail-queue /var/qmail/bin/qmail-spamc
# /sbin/e-smith/signal-event email-update

# /sbin/e-smith/db configuration setprop qmail DeliveryType program
# /sbin/e-smith/db configuration setprop qmail DeliveryInstruction sortspam
# /etc/e-smith/events/actions/email-update-user
```

### **Disattivazione servizio Antispam**

```
# /sbin/e-smith/db configuration setprop amavis-ng qmail-queue /var/qmail/bin/qmail-queue
# /sbin/e-smith/signal-event email-update
```

Ricordiamo che per migliorare il servizio di assistenza vi invitiamo ad usare l'indirizzo email [support@nethesis.it](mailto:support@nethesis.it)

Per registrare nuovi utenti alla mailing list è possibile usare l'apposito form sul sito [www.nethesis.it](http://www.nethesis.it)

### **Nota:**

per evitare di fare errori di digitazione consigliamo di eseguire i comandi descritti facendo Copia-Incolla.

Per copiare è sufficiente selezionare il testo (escluso il carattere #) e premere CTRL-C.

Per incollare è sufficiente cliccare col tasto destro all'interno della finestra del terminale ssh Putty, dopo aver aperto una sessione come utente root sul server nethsecurity